

Nettoyeurs HP eau froide triphasés ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 10-200 RLW

Ref. 161312



Utilisation maximum 4 heures en continu

AR PRO BC 10-200 est le nettoyeur eau froide triphasé professionnel de la gamme semi-intensive Avanteam le plus performant. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel.

La poignée pistolet et la lance sont équipées du **raccord Système Quick** qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel. Fourni avec une lance simple 90 cm inox avec raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêter le matériel, quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression (0°, 15°, 25°, 40°). Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture.

Le BC 10-200 est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie 12 mois.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec raccord entrée rotatif et système raccord rotatif type quick pour la lance, lance simple 90 cm inox avec raccord rapide rotatif type quick et avec 5 gicleurs interchangeable, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Châssis acier avec peinture émaillé comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique triphasé.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique, rotation gauche ou droite.
- Commande à distance - arrêt stop total différé.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau

- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP
- Tuyau haute pression 15 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance inox équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.

- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	4
Type		Eau froide tri
Energie		Electrique
Tension	Volt (V)	380
Puissance moteur électrique	Watt (W)	7400
Frequence	Hertz (Hz)	50
Puissance maxi	Ampères (A)	13
Accouplement moteur pompe		Direct
Pression pompe	Bar (Bar)	200
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	900
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	1400
Matière piston		céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		oui
Bac tampon réservoir eau		non
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	Mètres (M)	15
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	5
Enrouleur HP		oui
Enrouleur électrique		non
Lance HP		Lance simple 90 cm avec raccord type Quick pour le montage des différents gicleurs.
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150 rotatif
Poids	Kilogrammes (Kg)	65.54
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	670
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	536
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	900
Niveau Sonore	Décibels (db)	90