DRBretagne
Matériel professionnel de nettoyage

2 rue du Pont Mahaud
ZA Du Pont Mahaud
35131 PONT PEAN

contact@drbretagne.fr
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr

- Raccord laiton tournant entrée HP
- Flexible de liaison enrouleur avec NHP avec raccords F 3/8 G & M22/150 D 14

Accessoires HP optionnels ANNOVI REVERBERI

Enrouleur HP capacité flexible diam 08 15 M NHP 7970 (livré nu)

Ref. 176208

Cet enrouleur manuel de rangement flexible HP permet de se servir du NHP avec uniquement la longueur utile pour effectuer le travail.
Cet acessoire permet d'enrouler et de stocker aisement le flexible HP de 15 mètres après usage du NHP.
L'utilisation de l'enrouleur manuel permet d'éviter une usure prématurée du flexible HP lorsque ce dernier reste à terre, notamment les risques d'écrasement dues aux roues de véhicules ou aux chenilles de matériels TP.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**220**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1000**
Type de matière		**Laiton + Acier + PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Capacité enrouleur HP	*Mètres (M)*	**15**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**M22 D14 M**
Raccord sortie HP (type-diamètre)		**M22 D14 M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**5**