

Balayeuses accompagnées WETROK

## SPEEDMATIC TWISTER

Ref. 141200



La Speedmatic Twister est idéale pour le balayage de surfaces moyennes. Elle est facile à manoeuvrer et compacte, et balaie pourtant sur une largeur considérable de 780mm. Silencieuse et sans émission grâce à sa batterie, elle est donc également idéale pour les pièces fermées et les halls.

### Le nettoyage des tapis facilité

Les clients qui optent pour la Speedmatic Twister n'ont plus besoin d'un appareil supplémentaire pour nettoyer leurs tapis. Equipée de brosses pour tapis en option, cette machine nettoie les tapis aussi efficacement que les revêtements de sol durs en extérieur.

### Accessoires de série :

livré sans batterie

### Efficace

Propreté supérieure en un temps réduit  
Filtre en polyester pour balayage humide  
Fonctionnement sur batterie, silencieux et non polluant

### Confortable

Facile à manoeuvrer, même dans les angles et locaux étroits  
Chargeur batterie intégré et donc toujours à portée de main

### Smart

Machine compacte à pousser pour les passages étroits et petites esplanades  
Très nombreuses fonctions pour un prix raisonnable  
Exige peu d'entretien, aussi bien que toujours prête à l'emploi

- facile à manoeuvrer et à utiliser dans des espaces confinés
- fonctionnement silencieux de la batterie et chargeur intégré
- idéale aussi pour les pièces fermées (sans émission)
- facile d'entretien et robuste au quotidien
- filtre en polyester lavable pour balayage humide
- en option, également utilisable pour le nettoyage de tapis

### Données techniques

|                                                         |                         | Electrique |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Energie                                                 |                         |            |
| Puissance moteur électrique                             | Watt (W)                | 280        |
| Batteries : Voltage                                     | Volt (V)                | 12         |
| Largeur de balayage avec balai central                  | Millimètres (mm)        | 510        |
| Largeur de balayage total avec balai central et latéral | Millimètres (mm)        | 750        |
| Niveau sonore                                           | Décibel (db)            | >70        |
| Dimension, longueur                                     | Millimètres (mm)        | 1285       |
| Dimension, largeur                                      | Millimètres (mm)        | 780        |
| Dimension, hauteur                                      | Millimètres (mm)        | 650        |
| Poids à vide                                            | Kilogrammes (Kg)        | 60         |
| Poids en utilisation                                    | Kilogrammes (Kg)        | 88         |
| Rendement                                               | m2/h (m2/h)             | 3500       |
| Pente admissible                                        | % (%)                   | 18         |
| Capacité bas à déchets                                  | Litres (l)              | 40         |
| Surface filtrante                                       | centimètres carré (cm2) | 2.25m²     |
| Type de filtre                                          |                         | Panneau    |