DRBretagne
Matériel professionnel de nettoyage

2 rue du Pont Mahaud
ZA Du Pont Mahaud
35131 PONT PEAN

contact@drbretagne.fr
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr



Coupleur rapide IDROBASE

Raccord HP MV type A G 1/2 M 1/4 M

Ref. ID-CDR7298

Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
Étanchéité optimale grâce au joint torique
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.
Durabilité accrue pour une utilisation intensive
Le joint torique étant monté sur la partie mâle du raccord, il est protégé de l'usure lors des démontages fréquents, assurant une longévité accrue à l'ensemble du système.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2400**
Type de matière		**Laiton**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**140**
Raccord entrée HP		**G 1/4 M**
Raccord sortie HP		**G 1/2 M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.057**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**30**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**20**