

**M 22/150 - G 3/8 F**  
**Diam 14**



Flexible HP AVANTEAM

## Flexible HP SUPER bleu diam 08 M 22 F/FBSP 3/8 F

Ref. 176327.

Ce flexible HP bleu de 15 ou 20 mètres, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une résistance accrue aux corps gras est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une **installation facile et sans outils**. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

### Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>400</b>
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	<b>0.8</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1300</b>
Type de matière		<b>Caoutchouc, acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>150</b>
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	<b>15/20</b>
Raccord entrée HP		<b>G 3/8 F</b>
Raccord sortie HP		<b>M 22 F</b>
Diamètre virole	Millimètres (mm)	<b>14</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>10.12/13.5</b>