DRBretagne
Matériel professionnel de nettoyage

**2 rue du Pont Mahaud**
**ZA Du Pont Mahaud**
**35131 PONT PEAN**

**contact@drbretagne.fr**
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr



*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

# Pompe HP 150 bars 30L/mn 1450trs DX XW 30.15+F38 (pour version hydr)

Ref. AR-22318

Possibilité de connexion directe ou via accouplement avec accouplement élastique à différents types de moteurs.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange et niveau d'huile.
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle. Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Sur demande tête de pompe en laiton nickelé.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.
- Possibilité de connecter différentes vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

| **Données techniques** | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **150** |
| Sortie arbre vue de face | | **Droite** |
| Diamètre arbre | | **24** |
| Version pompe | | **Radiale** |
| Version arbre | | **Femelle** |
| Nombre tours | *tr/mn (tr/mn)* | **1450** |
| Puissance moteur | *kilovoltampère (kVA)* | **7.5** |
| Puissance moteur | *cheval-vapeur (hp)* | **10** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **1800** |
| Type de matière | | **Laiton, aluminium, acier** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **40** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **16.5** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **309** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **221.5** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **180.3** |