DRBretagne
Matériel professionnel de nettoyage

2 rue du Pont Mahaud
ZA Du Pont Mahaud
35131 PONT PEAN

contact@drbretagne.fr
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr



Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

Pompe HP 150 bars 21L/mn 1450trs DX HC RK 21.5

Ref. AR-20657

Version à arbre creux pour moteurs électriques B14 Gr.100 et 112 IEC34-7, 4 pôles 50Hz, bride F16 non incluse.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle arrière avec vidange d'huile et niveau d'huile.
- Bouchon avec jauge de niveau d'huile sur corps de pompe.
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**150**
Sortie arbre vue de face		**Droite**
Diamètre arbre		**28**
Version pompe		**Radiale**
Version arbre		**Femelle**
Nombre tours	*tr/mn (tr/mn)*	**1450**
Puissance moteur	*kilovoltampère (kVA)*	**5.5**
Puissance moteur	*cheval-vapeur (hp)*	**7.5**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1260**
Type de matière		**Laiton nickelé, aluminium, acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**9**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**252**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**172.2**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**123.4**