DRBretagne
Matériel professionnel de nettoyage

2 rue du Pont Mahaud
ZA Du Pont Mahaud
35131 PONT PEAN

contact@drbretagne.fr
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr



Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

Pompe HP 250 bars 15.1L/mm 3400trs DX RRV 4G36 +flange F41 diam 1"

Ref. AR-23508

Version à arbre creux avec bride incluse pour moteurs électriques B14 Gr.100 - 112 IEC34-7, 4 pôles 50 Hz.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange d'huile.
- Niveau d'huile sur le corps de pompe.
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Sortie arbre vue de face		**Droite**
Diamètre arbre		**25.4**
Version pompe		**Radiale**
Version arbre		**Femelle**
Nombre tours	*tr/mn (tr/mn)*	**3400**
Puissance moteur	*kilovoltampère (kVA)*	**7.4**
Puissance moteur	*cheval-vapeur (hp)*	**9.9**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**906**
Type de matière		**Laiton, aluminium, acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**8**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**226.8**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**241**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**152**